

Przeznaczenie

Przyczepy typu ECO line przeznaczone są głównie do przewozu produktów rolniczych, a w szczególności sypkich materiałów rolniczych jak zboża, kukurydza. Nadwozia przyczep wykonane są z **solidnych** walcowanych profili. Konstrukcja nadwozia umożliwia otwieranie burt z każdej strony zamkiem centralnym. Trójstronny wywrót skrzyni ładunkowej pozwala na **wygodne** i **sprawne** rozładowanie przyczepy. Ponadto w tylnej burcie umieszczono dodatkowe okno wyspowe, które umożliwia wyładunek strumieniowy. Zastosowanie w ramie profili zamkniętych wzmacnia konstrukcję i zapewnia długi okres eksploatacji przyczepy. Przyczepy serii ECO line przeznaczone są dla rolników posiadających małe i średnie gospodarstwa rolne.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i związanych z tym danych technicznych.

PREZENTACJA SERII







Przyczepy ECO występują w charakterystycznym połączeniu kolorów srebrnego i czerwieni.



Przyczepa z serii ECO to pełnowartościowy produkt z gwarancją szczelności.

DANE TECHNICZNE

	 ECO line 4 więcej »	 ECO line 6 więcej »	 ECO line 8 więcej »	 ECO line 10 więcej »
Ładowność techniczna (kg):	4 000	6 000	8 000	10 000
Pojemność (m ³):	4,9	8,3	9,8	13
Prędkość technicznie dopuszczalna (km/h):	30	30	30	30/40
Prędkość homologacyjna (km/h):	30	30	30	30/40
Masa własna (kg):	2 040	2 310	3 300	3 740
Zestaw kołowy:	2 osie	2 osie	2 osie	2 osie
Liczba osi:	2	2	2	2
Standardowe zawieszenie osi:	resorowane	resorowane	resorowane	resorowane
Standardowy rozmiar ogumienia:	10/75-15,3	11,5/80-15,3	315/60R22,5'	385/65R22,5
Długość skrzyni ładunkowej (m):	4,01	4,01	4,50	4,50
Szerokość skrzyni ładunkowej (m):	2,06	2,06	2,42	2,42
Pojemność skrzyni bez/z nadstawą (m ³):	4,9	4,1 / 8,3	5,4/9,8	6,5/13
Długość całkowita (m):	6,25	6,26	6,76	6,84
Szerokość całkowita (m):	2,26	2,26	2,55	2,55
Instalacja hamulcowa:	dwuobwodowa	dwuobwodowa	dwuobwodowa	dwuobwodowa
Wysokość platformy ładunkowej przy ogumieniu standardowym (m):	1,15	1,19	1,24	1,41

* producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i związanych z tym danych konstrukcyjnych