

Przeznaczenie

Urządzenia do pobierania i zadawania pasz mają na celu ułatwienie pracy rolnika. Ich prostota oraz funkcjonalność pozwala na szerokie ich zastosowanie.

Mimo, iż rodzaje tych urządzeń oraz ich wymiary są zróżnicowane, mocowanie ich do ładowaczy czołowych różnych producentów jest możliwe dzięki możliwościom technicznym zakładu.

Wycinaki kiszonki współpracują z takimi urządzeniami jak suwnica czy szufla wypychająca. To dodatkowe wyposażenie pozwala na pracę WK przy wycinaniu przyzmy na wysokości 2,5m.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i związanych z tym danych technicznych.

PREZENTACJA SERII



Wycinak kiszonki jest to urządzenie do zadawania pasz. Standardowy WK 1,45 pobiera 1m³ kiszonki.



Równo wycięta kiszonka daje nam pewność że przyzma kiszonki długo zachowa swoją świeżość.

DANE TECHNICZNE

							
	Wycinaki kiszonki PIRANIA WK1,45...WK1,85	Łyżko-wycinaki kiszonki ŁW1,85	Suwnica wspomagająca	Szarpaki kiszonki SK1,8	Szarpaki kiszonki SK2,0	Szarpaki kiszonki SK2,2	Chwytniki bel okrągłych CB145...CB165
	więcej »	więcej »	więcej »	więcej »	więcej »	więcej »	więcej »
Typ:	WK1,45...WK1,85	ŁW1,85	-	-	-	-	CB145...CB165
Szerokość robocza (m):	1,45...1,85	1,85	-	1,80...2,00...2,20	-	-	-
Objętość wyciętego bloku kiszonki (m ³):	1,00...1,30	1,30	-	1,00...1,10...1,20	-	-	-
Masa własna (kg):	570...790	650	-	-	-	-	-
Max średnica beli (m):	-	-	-	-	-	-	1,45...1,65
Zawieszenie:	TUZ lub ładowacz czołowy	TUZ lub ładowacz czołowy	-	ładowacz czołowy	-	-	ładowacz czołowy w standardzie Euro

* producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i związanych z tym danych konstrukcyjnych