

Przyczepa serii ROTO

Przyczepa samozbierająca serii **ROTO** to **idealna** alternatywa do wykorzystania jej **zalet** i możliwość zastąpienia dodatkowego sprzętu jak siewkarni polowych oraz przyczep z nadstawami siatkowymi. Cięcie traw komponuje się z **wysoką wydajnością** oraz **możliwościami załadunkowymi**. Dzięki tym zaletą osiągamy **dużą efektywność w pracy** która przekłada się na **jakość kiszonki**. **Duża prędkość robocza** oraz szerokie ogumienie nie niszczy podłoża czyniąc ją przyjazną dla środowiska. Opcja wyposażenia przyczepy w walce dozujące sprawia że przed ROTO otwierają się **dodatkowe możliwości**. Przyczepa uzyskuje możliwość **równomiernego rozłożenia pociętej masy zielonkowej** na powierzchni przyzmy. Przyczepa samozbierająca może być wykorzystana poza okresem zakiszenia jako przyczepa do przewozu świeżej zielonki z przeznaczeniem do bezpośredniego skarmiania bydła. Możliwości różnorodnego zastosowania wydłużają czas użytkowania ich podczas sezonu.

PREZENTACJA SERII



Przy sprzyjających warunkach, ciągnik **poniżej 100 KM** również poradzi sobie z zebraniem sianokiszonki z pola.



Technologia stosowania przyczep samozbierających jest bardziej **ekonomiczna** od prasy zwijającej. Ogromna **wydajność i czystość zbioru** to znaki szczególne przyczepy samozbierającej **ROTO**

DANE TECHNICZNE



Przyczepa samozbierająca ROTO 6

[więcej »](#)

Ładowność techniczna (kg):	6000
Pojemność (m ³):	27
Masa własna (kg):	6 470 z wałkami dozującymi
Zestaw kołowy:	Tandem
Liczba osi:	2
Liczba osi skrętnych:	1
Standardowe zawieszenie osi:	Resorowane
Standardowy rozmiar ogumienia:	560/45R22,5'
Maksymalny rozmiar ogumienia:	800/40R26,5'
Długość skrzyni ładunkowej (m):	5,5
Szerokość skrzyni ładunkowej (m):	2,2
Pojemność skrzyni bez/z nadstawą (m ³):	28
Hydraulicznie otwierana ściana tylna:	Tak
Długość całkowita (m):	7,82
Zapotrzebowanie na moc (KM):	120
Minimalna moc ciągnika współpracującego (KM):	100
Szerokość robocza (mm):	1850
Nominalny rozstaw noży (mm):	50



Przyczepa samozbierająca ROTO 10

[więcej »](#)

Ładowność techniczna (kg):	10000
Pojemność (m ³):	35
Masa własna (kg):	7460
Zestaw kołowy:	Tandem
Liczba osi:	2
Liczba osi skrętnych:	1
Standardowe zawieszenie osi:	Resorowane
Standardowy rozmiar ogumienia:	600/55-22,5'
Maksymalny rozmiar ogumienia:	800/40R26,5'
Długość skrzyni ładunkowej (m):	6,6
Szerokość skrzyni ładunkowej (m):	2,2
Pojemność skrzyni bez/z nadstawą (m ³):	35
Hydraulicznie otwierana ściana tylna:	Tak
Długość całkowita (m):	8,85
Zapotrzebowanie na moc (KM):	150
Minimalna moc ciągnika współpracującego (KM):	130
Szerokość robocza (mm):	1850
Nominalny rozstaw noży (mm):	50

* producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i związanych z tym danych konstrukcyjnych