

## Przeznaczenie

Przyczepy typu **TB** przeznaczone są głównie do przewozów produktów rolniczych, a w szczególności sypkich materiałów rolniczych jak **zręczak, zboża**, kukurydza. Nadwozia przyczep wykonane są z **solidnych walcowanych profili**. Konstrukcja nadwozia umożliwia otwieranie burt z każdej strony zamkiem centralnym. Trójstronny wywrót skrzyni ładunkowej pozwala na **wygodne i sprawnie** rozładowanie przyczepy. Ponadto to w tylnej burcie umieszczono dodatkowe okno wysypowe, które umożliwia wyładunek strumieniowy. Cechą wyróżniającą ten typ przyczep jest **wysoka szczelność** nadwozi, które umożliwiają przewóz materiałów sypkich bez konieczności wykładania skrzyń plandekami.

**Uwaga:** Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i związanych z tym danych technicznych.

## PREZENTACJA SERII








Przyczepa serii TB 12 na maksymalnym ogumieniu 560/60-22,5' oraz w nowym desingu robi bardzo pozytywne wrażenie.



Nawet standardowa przyczepa serii TB wyposażona jest w kompletne oświetlenie ledowe.

## DANE TECHNICZNE

	 TB 10 001 <b>więcej »</b>	 TB 10 000 <b>więcej »</b>	 TB 12 000 <b>więcej »</b>	 TB 14 000 <b>więcej »</b>	 TB 20 000 <b>więcej »</b>
Ładowność techniczna (kg):	10 000	10 000	12 000	14 000	20 000
Prędkość technicznie dopuszczalna (km/h):	30	40/60	40/60	40/60	40/60
Prędkość homologacyjna (km/h):	30	40	40	40	40
Liczba osi:	2	2	2	2	3
Liczba osi skrętnych:	-	-	-	-	2
Standardowe zawieszenie osi:	wahacz	resorowane	resorowane	resorowane	resorowane
Standardowy rozmiar ogumienia:	360/65-16	385/65x22,5	385/65x22,5	385/65x22,5	385/65x22,5
Opcjonalne zawieszenie osi:	-	wahacz	-	-	-
Amortyzowany dyszel z regulacją wysokości zaczepu:	-	+	+	+	+
Hydrauliczna stopa podporowa:	-	+	+	+	+
Długość skrzyni ładunkowej (m):	4,5	4,5	4,5	5	7,5
Szerokość skrzyni ładunkowej (m):	2,2	2,42	2,42	2,42	2,42
Pojemność skrzyni bez/z nadstawą (m <sup>3</sup> ):	11,88	13	15	17/19	26/29
Hydraulicznie otwierana ściana tylna:	+	+	+	+	+
Długość całkowita (m):	6	6	6	6,5	9
Szerokość całkowita (m):	2,35	2,55	2,55	2,55	2,55
Zapotrzebowanie oleju (L) z ciągnika:	19	19	19	28	51

\* producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i związanych z tym danych konstrukcyjnych